



FEYCOLOR®

Lieferprogramm/Product Range 2016/2017
Automobil/Automotive

FEYCOLOR GmbH · Maxhüttenstraße 6 · D-93055 Regensburg
Tel. +49(0)941-60497-0 · Fax +49(0)941-60497-30 · info@feycolor.com

www.feycolor.com

Inhaltsverzeichnis · Table of Contents

REDOCAR Spachtel	REDOCAR Putty	3
REDOCRYL Füller	REDOCRYL Filler	3
REDOCRYL Klarlacke	REDOCRYL Clearcoats	5
REDOCAR Auspuff Produkte	REDOCAR Exhaust products	5
REDOCRYL Härter	REDOCRYL Hardener	6
REDOCRYL Verdünnung	REDOCRYL Thinner	6
REDOCRYL Reiniger	REDOCRYL Cleaner	6

REDOCAR Spachtel · REDOCAR Putty

		VPE/Unit	Art. Nr.	
REDOCAR Füllspachtel PE Füllspachtel, leicht schleifbar, grau inkl. Härter	REDOCAR Füllspachtel PE high build body filler, easy sanding, grey incl. hardener	6 x 250 g 12 x 1 kg 6 x 2 kg	90-100 102 90-100 110 90-100 120	
REDOCAR Feinspachtel PE Feinspachtel hochweiß inkl. Härter	REDOCAR Feinspachtel PE finisher bright white incl. hardener	6 x 250 g 12 x 1 kg 6 x 2 kg	90-200 102 90-200 110 90-200 120	
REDOCAR Metallicspachtel PE Füllspachtel metallic inkl. Härter	REDOCAR Metallicspachtel PE high build body filler metallic incl. hardener	12 x 1 kg 6 x 2 kg	90-300 110 90-300 120	
REDOCAR Glasfaserspachtel PE Glasfaserspachtel grün inkl. Härter	REDOCAR Glasfaserspachtel PE glass fibre filler green incl. hardener	12 x 1 kg 6 x 2 kg	90-400 110 90-400 120	
REDOCAR Universalspachtel Universeller PE Füll- und Feinspachtel, für alle metallischen Untergründe (auch Aluminium und Zink) und GfK, beige, inkl. Härter Kartuschenware, inkl. Härter, zentral	REDOCAR Universalspachtel PE Universal high build body filler and finisher. For all metal substrates (also aluminium and zinc) and fibre glass, beige, incl. hardener Cartridge incl. hardener, central	6 x 250 g 12 x 1 kg 6 x 2 kg 4 x 3 kg	90-500 102 90-500 110 90-500 120 90-500 130	
REDOCAR BP Härter PE Härterpaste rot Tube rot Kartusche weiß Tube	REDOCAR BP Härter PE hardener paste red tube red cartridge white tube	 25 g 50 g 60 g 25 g 50 g	 89-125 89-150 89-160 89-225 89-250	
REDOCAR PE Harz PE Reparatur Harz, inkl. Härter	REDOCAR PE Harz PE resin, incl. hardener	12 x 500 g 12 x 1 kg	90-705 90-710	
REDOCAR PE-Reparaturbox PE Reparatur Harz, inkl. Härter und Glasfasergewebe	REDOCAR PE-Reparaturbox PE resin repair kit, incl. hardener and fibreglass fabric	12 x 500 g 12 x 1 kg	90-728 90-730	
REDOCAR Glasfasermatte Glasfasermatte	REDOCAR Glasfasermatte Fibreglass matt	0,5 m ²	91-125	
REDOCAR Glasfasergewebe Glasfasergewebe	REDOCAR Glasfasergewebe Fibreglass fabric	0,5 m ²	91-135	
Spachteldosiergerät 3 kg Handdosiergerät für 3 kg Kartuschen, zentral	Spachteldosiergerät 3 kg Manual dispenser for 3 kg cartridge, central		91-201 91-202	Ohne Abschneider / without cutter Mit Abschneider / with cutter

REDOCRYL Füller · REDOCRYL Filler

		VPE/Unit	Art. Nr.	
REDOCRYL HS 684 VOC Schleiffüller 2K Acryl Schleiffüller MV 4:1 mit Härter 210 extra kurz, kurz Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60 Weiß	REDOCRYL HS 684 VOC Schleiffüller 2K acrylic sanding filler MR 4:1 with hardener 210 extra fast, fast Thinner: REDOCRYL Thinner 60 White	6 x 1 l 2 x 4 l	684-9010 210 684-9010 240*	
Hellgrau (ca. RAL 7038)	Light grey (approx. RAL 7038)	6 x 1 l 2 x 4 l	684-7038 210 684-7038 240*	*4 l Gebinde auch passend für Mischregal
Dunkelgrau (ca. RAL 7011)	Dark grey (approx. RAL 7011)	6 x 1 l 2 x 4 l	684-7011 210 684-7011 240*	*4 l Pack. unit also suitable for mixing module

REDOCRYL HS 685 VOC Multifüller

Universeller 2K Acrylfüller. Anwendbar als Schleiffüller, Grundierfüller und Nass-in-Nass Füller. Direkt auf Metall und Kunststoffoberflächen anwendbar. MV 4:1 mit Härter 210 kurz Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60

Weiß

Hellgrau (ca. RAL 7038)

Dunkelgrau (ca. RAL 7011)

REDOCRYL HS 685 VOC Multifüller

Universal 2K acrylic filler. Can be used as sanding filler, wet-on-wet and primer. Also directly adhesion on plastic and metal substrates. MR 4:1 with hardener 210 fast Thinner: REDOCRYL Thinner 60

White

Light grey (approx. RAL 7038)

Dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l 685-9010 210
2 x 4 l 685-9010 240*

6 x 1 l 685-7038 210
2 x 4 l 685-7038 240*

6 x 1 l 685-7011 210
2 x 4 l 685-7011 240*

*4 l Gebinde auch passend für Mischregal

*4 l Pack. unit also suitable for mixing module

NEU/ NEW REDOCRYL HS 688 VOC Schleif- und Grundierfüller

Schnell schleifbarer, extra füllstarker 2K VOC Füller mit aktiven Korrosionsschutz.

MV 4:1 mit Härter 210 kurz/extra kurz Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60

Weiß

Hellgrau (ca. RAL 7038)

Dunkelgrau (ca. RAL 7011)

REDOCRYL HS 688 VOC Schleif- und Grundierfüller

2K acrylic filler, quick sandable and extra good filling properties with active anticorrosion protection. MR 4:1 with hardener 210 fast/extra fast Thinner: REDOCRYL Thinner 60

White

Light grey (approx. RAL 7038)

Dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l 688-9010 210
2 x 4 l 688-9010 240*

6 x 1 l 688-7038 210
2 x 4 l 688-7038 240*

6 x 1 l 688-7011 210
2 x 4 l 688-7011 240*

*4 l Gebinde auch passend für Mischregal

*4 l Pack. unit also suitable for mixing module

REDOCRYL HS 681 Füller

2K Acrylfüller mit sehr guter Haftung auf Stahl, verzinkten Teilen und Aluminium. Sehr guter Korrosionsschutz, keine Grundierung notwendig, hohe Füllkraft. MV 4:1 mit Härter 300 Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60

Hellgrau (ca. RAL 7035)

Dunkelgrau (ca. RAL 7021)

REDOCRYL HS 681 Füller

2K acrylic filler with very good adhesion on steel, galvanized parts and aluminium. Excellent corrosion protection, no additional primer needed, good filling properties. MR 4:1 with hardener 300 Thinner: REDOCRYL Thinner 60

Light grey (approx. RAL 7035)

Dark grey (approx. RAL 7021)

6 x 1 l 681-7035 210
2 x 4 l 681-7035 240*

6 x 1 l 681-7021 210
2 x 4 l 681-7021 240*

*4 l Gebinde auch passend für Mischregal

*4 l Pack. unit also suitable for mixing module

REDOCAR HS 600 VOC PE-Füller

2K Polyester Spritzfüller, grau, inkl. CHP-Härter MV 96:4 Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60

REDOCAR CHP Härter

Flüssighärter für REDOCAR HS 600 VOC

REDOCAR HS 600 VOC PE-Filler

2K polyester spray filler, grey, incl. CHP-hardener MR 96:4 Thinner: REDOCRYL Thinner 60

REDOCAR CHP Härter

Liquid hardener for REDOCAR HS 600 VOC

6 x 1,5 kg 90-600 115
6 x 250 ml 90-601 009*

NEU/NEW *Aerosol

24 x 60 ml 89-560

REDOCRYL Klarlacke · REDOCRYL Clearcoats

		VPE/Unit	Art. Nr.
<p>REDOCRYL MS 400 Klarlack 2K MS Acrylklarlack MV 2:1 mit Härter 210 normal, Härter 100 kurz Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60</p>	<p>REDOCRYL MS 400 Klarlack 2K MS acrylic clearcoat MR 2:1 with hardener 210 normal, hardener 100 fast Thinner: REDOCRYL Verdünnung 60</p>	<p>6 x 1 l 4 x 5 l</p>	<p>680-0400 510 680-0400 550</p>
<p>REDOCRYL HS 100 Klarlack 2K HS Acrylklarlack MV 2:1 mit Härter 210 normal, Härter 100 kurz Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60</p>	<p>REDOCRYL HS 100 Klarlack 2K HS acrylic clearcoat MR 2:1 with hardener 210 normal, hardener 100 fast Thinner: REDOCRYL Thinner 60</p>	<p>6 x 1 l 4 x 5 l</p>	<p>680-0100 510 680-0100 550</p>
<p>REDOCRYL HS 180 VOC Klarlack 2K HS Acrylklarlack in Top Qualität. Einfache und sichere Verarbeitung. Brillanter hochglänzender Klarlackstand. Optimale Durchhärtung und Polierbarkeit bei Ofentrocknung und bei Raumtemperatur. MV 2:1 mit Härter 200 Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60</p>	<p>REDOCRYL HS 180 VOC Klarlack 2K HS acrylic clearcoat in top quality. Easy and safe to apply. High gloss clearcoat surface. Optimum drying after force and room temperature drying. MR 2:1 with hardener 200 Thinner: REDOCRYL Thinner 60</p>	<p>6 x 1 l 4 x 5 l 6 x 250 ml</p>	<p>680-0180 510 680-0180 550 680-0182 009* NEU/NEW *Aerosol</p>
<p>REDOCRYL HS 170 VOC ECO-Speed Klarlack 2K HS Acrylklarlack mit besonders schneller Ofentrocknung. Nach 15 min. bei 60°C polierfähig! Einfach und universell für alle Anwendungsbereiche zu verarbeiten. MV 2:1 mit Härter 170 Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60</p>	<p>REDOCRYL HS 170 VOC ECO-Speed Klarlack 2K HS acrylic clearcoat with especially fast force drying. Can be polished after only 15 min at 60°C. Easy to apply and universally suited for all applications. MR 2:1 with hardener 170 Thinner: REDOCRYL Thinner 60</p>	<p>6 x 1 l 4 x 5 l</p>	<p>680-0170 510 680-0170 550</p>
<p>REDOCRYL HS 181 VOC Klarlack matt 2K HS Acrylklarlack, Glanzgrad 15-20, für die hochwertige Mattlackierung. Auch zur Glanzgradeinstellung von REDOCRYL HS 180 VOC Klarlack. Produktinformation beachten. MV 3:1 mit Härter 200 normal Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60</p>	<p>REDOCRYL HS 181 VOC Klarlack matt 2K HS acrylic clearcoat, degree of gloss 15-20, for high quality matt paintwork or for adjusting the gloss level of REDOCRYL HS 180 VOC clearcoat. See product information. MR 3:1 with hardener 200 normal Thinner: REDOCRYL Thinner 60</p>	<p>6 x 1 l</p>	<p>680-0181 510</p>

REDOCAR Auspuff Produkte · REDOCAR Exhaust products

		VPE/Unit	Art. Nr.
<p>REDOCAR Auspuffmontagepaste Zur Abdichtung der Steckverbindungen beim Einbau oder Austausch von Auspuffteilen.</p>	<p>REDOCAR Auspuffmontagepaste To seal the joints and plug connections at the installation or substitution of exhaust parts.</p>	<p>24 x 170 g</p>	<p>92-17 170</p>
<p>REDOCAR Auspuffreparaturset Abdicht- und Reparaturset für undichte Auspuffanlagen inkl. 0,1 m² Glasfasergewebe.</p>	<p>REDOCAR Auspuffreparaturset Repair set for holes and cracks in exhaust systems incl. fibreglass fabric 0,1 m².</p>	<p>12 x 200 g</p>	<p>92-30 102</p>

REDOCRYL Härter · REDOCRYL Hardener

		VPE/Unit	Art. Nr.
REDOCRYL Härter 100 kurz	REDOCRYL Härter 100 fast	6 x 0,5 l	113-100-1 505
		4 x 2,5 l	113-100-1 525
		4 x 5 l	113-100-1 550
REDOCRYL Härter 170 normal	REDOCRYL Härter 170 normal	6 x 0,5 l	113-170-2 505
		4 x 2,5 l	113-170-2 525
langsam	slow	6 x 0,5 l	113-170-3 505
		4 x 2,5 l	113-170-3 525
REDOCRYL Härter 200 kurz	REDOCRYL Härter 200 fast	6 x 0,5 l	113-200-1 505
		4 x 2,5 l	113-200-1 525
		4 x 5 l	113-200-1 550
normal	normal	6 x 0,5 l	113-200-2 505
		4 x 2,5 l	113-200-2 525
		4 x 5 l	113-200-2 550
REDOCRYL Härter 210 extra kurz	REDOCRYL Härter 210 extra fast	12 x 0,25 l	113-210-0 503
		6 x 1 l	113-210-0 510
kurz	fast	12 x 0,25 l	113-210-1 503
		6 x 1 l	113-210-1 510
normal	normal	12 x 0,25 l	113-210-2 503
		6 x 0,5 l	113-210-2 505
		6 x 1 l	113-210-2 510
		4 x 2,5 l	113-210-2 525
		4 x 5 l	113-210-2 550
REDOCRYL Härter 300 kurz	REDOCRYL Härter 300 fast	12 x 0,25 l	113-300-1 503
		6 x 1 l	113-300-1 510
normal	normal	12 x 0,25 l	113-300-2 503
		6 x 1 l	113-300-2 510

REDOCRYL Verdünnung · REDOCRYL Thinner

		VPE/Unit	Art. Nr.
REDOCRYL Verdünnung 60 kurz	REDOCRYL Verdünnung 60 fast	6 x 1 l	110-060-1 510
		4 x 5 l	110-060-1 550
normal	normal	6 x 1 l	110-060-2 510
		4 x 5 l	110-060-2 550
langsam	slow	6 x 1 l	110-060-3 510
		4 x 5 l	110-060-3 550

REDOCRYL Reiniger · REDOCRYL Cleaner

		VPE/Unit	Art. Nr.
REDOCRYL Silikonentferner	REDOCRYL silicone remover	6 x 1 l	110-065 510
		4 x 5 l	110-065 550

Allgemeine Lieferung- und Zahlungsbedingungen, Fassung vom 1.3.2011

I. Geltungsbereich:

Unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Geschäfts- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen unseres Geschäftspartners, sei es Käufer oder Verkäufer, erkennen wir nicht an; es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden. Die Ansprüche des Käufers aus dem Vertragsverhältnis können ohne unsere Zustimmung nicht abgetreten werden.

II. Preise:

1. Die vereinbarten Preise verstehen sich netto ab Werk und gelten zuzüglich der am Liefertermin geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Falls bis zum Liefertermin, der vier Wochen nach Vertragsabschluss liegt, Änderungen der Preisgrundlagen eintreten, z. B. durch Preiserhöhungen für Grundstoffe oder Löhnerhöhungen, behalten wir uns eine entsprechende Anpassung unserer Preise vor. Für Aufträge, für die keine Preise vereinbart sind, gelten unsere am Liefertermin gültigen Preise.
3. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich spätestens jedoch binnen 14 Tagen nach Empfang widerspricht.

III. Lieferungen:

1. Wir sind berechtigt, die bestellten Mengen und Gewichte mit einer Über- oder Unterlieferung bis zu +/- 10 % ohne weitere schriftliche oder mündliche Absprache mit unserem Geschäftspartner zu liefern und zu berechnen.
2. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht fest vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort abzuholen. Kommt der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder zu lagern. Wir haften in diesem Falle nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Im Falle der Lagerung der Ware sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche in Rechnung zu stellen.
3. Sofern abweichend von Abs. III.2 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges mangels besonderer Weisung nach unserem Ermessen. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
4. Die Einhaltung der Lieferfristen setzt voraus, dass der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen gemäß diesen Bedingungen nachgekommen ist.
5. Die Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung aller Ausführungs Einzelheiten. Lieferfristen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Absendung ab Werk.

IV. Anwendungstechnische Beratung:

Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von den eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

V. Zahlung:

1. Die Zahlung hat unabhängig vom Eingang der Ware und unbeschadet des Rechts auf Mängelrüge zu erfolgen. Aufrechnung und Zurückbehaltung wegen Gegenansprüchen des Käufers sind ausgeschlossen, es sei denn, wir haben diese Ansprüche anerkannt oder sind rechtskräftig dazu verurteilt worden.
2. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen. Der Schuldner ist ferner verpflichtet, alle Mahnkosten zu ersetzen.

VI. Eigentumsvorbehalt:

1. Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Zahlung sämtlicher auch künftiger entstehender Forderungen aus der Geschäftsbeziehung. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnungen aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen

verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab. Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
4. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
5. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
6. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v. H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
7. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.

VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen. Offene Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen nach Empfang schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind spätestens innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
2. Bei ordnungsgemäß erhobenen und begründeten Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl zur Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
3. Sämtliche Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach Erhalt der Ware durch den Käufer, sofern die gelieferten Waren nicht entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.

VIII. Haftung:

Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind. Die in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet, wobei die Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen vorhersehbarer Schäden beschränkt ist.

IX. Gerichtsstand

Erfüllungsort ist unser Sitz Regensburg. Als Gerichtsstand wird Regensburg vereinbart.

X. Sonstige Bestimmungen

Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Regelungen des internationalen Privatrechts anwendbar. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.4.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG – „Wiener Kaufrecht“) ist ausgeschlossen. Daten des Käufers werden von uns gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.



REDOCRYL SCHLEIF- UND GRUNDIERFÜLLER 688 HS VOC

Schnelle und rationelle Autoreparaturlackierung
Fast and efficient automotive refinishing

Farbtöne: weiß, hellgrau und dunkelgrau/
Colours: white, light grey and dark grey

REDOCRYL SCHLEIF- UND GRUNDIERFÜLLER 688 HS VOC

Der lösemittelhaltige 2-Komponenten Acryl Schleif- und Grundierfüller ist VOC-konform und zeichnet sich durch Füllstärke sowie eine schnelle und leichte Schleifbarkeit aus. Er bietet zudem einen aktiven Korrosionsschutz.

REDOCRYL SCHLEIF- UND GRUNDIERFÜLLER 688 HS VOC

The solvent-borne, two-component acrylic sanding filler and primer is characterised by its filling properties and its fast and easy sandability. This VOC-compliant product provides furthermore an active corrosion protection.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ schnelle Trocknung
- ✓ leicht schleifbar
- ✓ Schichtstärken bis ca. 200 µm
- ✓ füllstark
- ✓ super Korrosionsschutz

Your benefits at a glance:

- ✓ Fast drying
- ✓ Easy sanding
- ✓ Film thickness up to approx. 200 µm
- ✓ Good filling properties
- ✓ Excellent anticorrosive characteristics