



**FEYCOLOR®**

**Lieferprogramm/Product Range 2016**  
**RELAMIX PLUS**

FEYCOLOR GmbH · Maxhüttenstraße 6 · D-93055 Regensburg  
Tel. +49(0)941-60497-0 · Fax +49(0)941-60497-30 · info@feycolor.com

[www.feycolor.com](http://www.feycolor.com)

RELAMIX<sup>PLUS</sup>

## Inhaltsverzeichnis · Table of Contents

<b>Pigmentpasten</b> .....	<b>Pigment pastes</b> .....	<b>3</b>
<b>Binder:</b>		
1K Grundierungen .....	1K Primer .....	4
2K Grundierungen .....	2K Primer .....	4
1K Decklacke .....	1K Topcoats .....	4
2K Decklacke .....	2K Topcoats .....	7
2K EP Zwischen- und Deckbeschichtung .....	2K EP Intermediate and Topcoats .....	9
Bodenbeschichtung .....	Floor coating .....	10
<b>Vorbehandlung/Reinigung</b> .....	<b>Pretreatment / Cleaning</b> .....	<b>10</b>
<b>Verdünnungen</b> .....	<b>Thinner</b> .....	<b>11</b>
<b>Härter</b> .....	<b>Hardener</b> .....	<b>12</b>
<b>Zubehör</b> .....	<b>Accessories</b> .....	<b>13</b>
<b>Preisgruppenschlüssel</b> .....	<b>Price Index</b> .....	<b>14</b>

---

## Verkaufs- und Lieferbedingungen · Sales and Delivery Conditions

### Verkaufs- und Lieferbedingungen

Alle Preise zuzüglich der jeweils gültigen MwSt. Wir liefern bei Abnahme von € 500,00 im Inland frei Haus. Mindestbestellwert € 50,00. Bei Unterschreitung erheben wir einen Zuschlag von € 4,00. Es gelten unsere in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen vereinbarten Verkaufs- und Lieferbedingungen.

### Sales and delivery conditions

The agreed terms and conditions apply as set out in all our offers, order confirmations and invoices.



### QM Zertifikat DIN EN ISO 9001:2008

Die gesamte Entwicklung, Produktion und Vermarktung unserer Produkte ist nach der europäischen Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

### QM Certificate DIN EN ISO 9001:2008

The entire development, production and commercialisation of our products are subject to the European quality norm DIN EN ISO 9001.

### RELAMIX PLUS Reihe 207

Universelle Pigmentpasten für  
RELAMIX PLUS Binder

### RELAMIX PLUS Series 207

Universal pigment pastes for  
RELAMIX PLUS Binder

oxidgelb 110	oxide yellow 110	3,5 l 207-1110
gelb 111	yellow 111	3,5 l 207-1111
hellgelb 112	light yellow 112	3,5 l 207-1112
titangelb 113	titan yellow 113	3,5 l 207-1113
gelborange 211	yellow orange 211	3,5 l 207-2211
tieforange 212	deep orange 212	3,5 l 207-2212
reinerorange 213	pure orange 213	3,5 l 207-2213
rotorange 214	red orange 214	3,5 l 207-2214
oxidrot 310	oxide red 310	3,5 l 207-3310
brillantrot 311	brillant red 311	3,5 l 207-3311
rot 312	red 312	3,5 l 207-3312
violett 410	violet 410	3,5 l 207-4410
magenta 411	magenta 411	3,5 l 207-4411
purpur 413	purple 413	3,5 l 207-4413
blau 511	blue 511	3,5 l 207-5511
grün 610	green 610	3,5 l 207-6610
weiß 910	white 910	3,5 l 207-9910 10 l 207-9910
schwarz 911	black 911	3,5 l 207-9911 10 l 207-9911
hellaluminium 916	light aluminium 916	3,5 l 207-9916
graualuminium 917	grey aluminium 917	3,5 l 207-9917

## 1K Grundierungen · 1K Primer

### FEYALKYD 302 Zinkphosphatgrund

Lösemittelhaltige 1K KH-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz. Schnell trocknend, 2K überlackierbar, für Brandschutzsysteme geeignet.

Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

### FEYALKYD 302 Zinkphosphatgrund

Solventborne single pack synthetic primer with active corrosion protection. Fast drying, recoatable with two component paints, suitable for fire protection systems.

Thinner: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

4,50 kg 302-0900  
10,80 kg 302-0900  
22,50 kg 302-0900

### TRIOTOP 362 Haftvorlack

Lösemittelhaltiger Grund- und Zwischenanstrich. Fenster, Türen, Garagentore, Dachuntersichten, Stimbretter, Fensterläden, allgemeine Renovationsarbeiten etc.

Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

### TRIOTOP 362 Haftvorlack

Solvent containing primer and intermediate coat. Windows, doors, garage doors, roof bottom views, fascia boards, shutters, general renovation works etc.

Thinner: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

4,00 kg 362-0900-1

## 2K Grundierungen · 2K Primer

### FEYCOPOX 510 2K EP Metallgrund

Lösemittelhaltiger 2K EP-Metallgrund nach DB TL 918 300, Blatt 3 im Stahl-, Maschinen-, Anlagen- und Waggonbau mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz, hoher Füllkraft und ausgezeichneter Haftung auf Stahl, verzinktem Stahl und NE-Metallen, Qualifikationsbescheinigung der Deutschen Bahn AG nach TL 918 300, Blatt 3 liegt vor.

MV-Gew: 5:1 mit FEYCOPOX Härter 03  
Verdünnung: FEYCOLOR  
EP-Spezialverdünnung 110-500

### FEYCOPOX 510 2K EP Metallgrund

Solventborne two pack EP metal primer according to DB TL 918 300, Blatt 3 for steel, engineering, plant and waggon construction with excellent corrosion protection. High filling properties, with excellent adhesion on steel, galvanized steel and non-ferrous materials.

Approved by the Deutsche Bahn AG according to TL 918 300, Blatt 3.  
MR weight: 5:1 with FEYCOPOX Härter 03  
Thinner: FEYCOLOR  
EP-Spezialverdünnung 110-500

4,50 kg 510-0900  
9,00 kg 510-0900  
22,50 kg 510-0900

## 1K Decklacke · 1K Topcoats

### FEYCOFIX 340 KH-Decklack glänzend

Lösemittelhaltiger 1K KH-Industriellack, schnell trocknend. Schlag- und stoßfest, mild riechend, einfach zu verarbeiten.

Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

### FEYCOFIX 340 KH-Decklack gloss

Solventborne single pack synthetic industrial coating, fast drying. Highly impact and shock resistant, mild odor, easy to apply.

Thinner: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

4,00 kg 340-0900-8  
8,00 kg 340-0900-8  
20,00 kg 340-0900-8

## **FEYCOFIX 343 KH-Decklack matt**

Lösemittelhaltiger 1K KH-Industrielack, schnell trocknend. Schlag- und stoßfest, mild riechend, einfach zu verarbeiten.

Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

## **FEYCOFIX 343 KH-Decklack matt**

Solventborne single pack synthetic industrial coating, fast drying. Highly impact and shock resistant, mild odor, easy to apply.

Thinner: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

4,00 kg 343-0900-1  
8,00 kg 343-0900-1  
20,00 kg 343-0900-1

## **FEYCOFIX 346 KH-Decklack seidenglänzend**

Lösemittelhaltiger 1K KH-Industrielack, schnell trocknend. Schlag- und stoßfest, mild riechend, einfach zu verarbeiten.

Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

## **FEYCOFIX 346 KH-Decklack semi gloss**

Solventborne single pack synthetic industrial coating, fast drying. Highly impact and shock resistant, mild odor, easy to apply.

Thinner: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

4,00 kg 346-0900-5  
8,00 kg 346-0900-5  
20,00 kg 346-0900-5

## **FEYCOFIX 347 DS-Einschichtlack seidenmatt**

Lösemittelhaltiger, 1K KH-PVC Dickschicht-Einschichtlack, mit aktivem Korrosionsschutz, sehr schneller Antrocknung, schlag- und stoßfest, leicht zu verarbeiten.

Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

## **FEYCOFIX 347 DS-Einschichtlack satin matt**

Solventborne, fast drying single pack synthetic PVC high build single layer coating, with active corrosion protection, very fast surface drying, highly impact and shock resistant, easy to apply.

Thinner: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

4,00 kg 347-0900-4  
8,00 kg 347-0900-4  
20,00 kg 347-0900-4

## **FEYCOFIX 349 Einschichtlack DS seidenglänzend**

Lösemittelhaltiger, 1K KH-Dickschicht-Einschichtlack. Schnell trocknend mit aktivem Korrosionsschutz für Dickschichtapplikation, schlag- und stoßfest, mild riechend, einfach auch als Strukturlack zu verarbeiten.

Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

## **FEYCOFIX 349 Einschichtlack DS semi gloss**

Solventborne, fast drying single pack synthetic high build single layer coating. With active corrosion protection for high build application, highly impact and shock resistant, mild odor, can also be easily applied as textured coating.

Thinner: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

4,00 kg 349-0900-5  
8,00 kg 349-0900-5  
20,00 kg 349-0900-5

## **FEYCOLUX 364 Brillant glänzend**

Lösemittelhaltiger 1K Kunstharzlack, glänzend. Hochwertige Beschichtung für innen und außen, gut zum Streichen oder Rollen.

Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

## **FEYCOLUX 364 Brillant gloss**

Solventborne single pack synthetic resin coating, gloss. High quality coating with excellent hiding for indoor and outdoor use, easy to apply with roller or brush.

Thinner: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

8,00 kg 364-0900-7  
20,00 kg 364-0900-7



## **FEYCOLUX 365 Satin seidenmatt**

Lösemittelhaltiger 1K Kunstharzlack.  
Hochwertige Beschichtung mit  
excellenter Deckfähigkeit für innen und  
außen, gut zum Streichen oder Rollen.  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

## **FEYCOLUX 365 Satin satin matt**

Solventborne single pack synthetic  
resin coating. High quality coating with  
excellent hiding for indoor and outdoor  
use, easy to apply with roller or brush.  
Thinner: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

8,00 kg 365-0900-3  
20,00 kg 365-0900-3

## **FEYCOTOP 366 Emaillelack seidenglänzend**

Lösemittelhaltiger 1K Kunstharzlack.  
Hochwertige Beschichtung mit ausge-  
zeichneter Deckkraft für innen und  
außen, gut zum Streichen oder Rollen.  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

## **FEYCOTOP 366 Emaillelack semi gloss**

Solventborne single pack synthetic  
resin coating. High quality coating with  
excellent hiding for indoor and outdoor  
use, easy to apply with roller or brush.  
Thinner: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung 110-302

4,00 kg 366-0900-5

## **FEYCOFLEX 606 Acryl-Decklack glänzend**

Lösemittelhaltiger 1K Acryldecklack.  
Schnell trocknende Deckbeschichtung  
für innen und außen, sehr gute Haftung  
auch auf verzinkten Untergründen.  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung normal 110-602

## **FEYCOFLEX 606 Acryl-Decklack glossy**

Solventborne single pack acrylic top  
coating. Fast drying topcoat for interior  
and exterior use, very good adhesion  
even on galvanized metal.  
Thinner: FEYCOLOR  
Universalverdünnung normal 110-602

4,00 kg 606-0900-8

## **FEYCOPLAST 771 DS SFC Decklack seidenmatt**

Lösemittelhaltige 1K Acryl-Kopolymeri-  
sat Zwischen- und Deckbeschichtung  
für Einsatz auf thermisch oder  
kaltverzinkten (Zinkstaub) Untergründen,  
Aluminium oder Hart-PVC.  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung normal 110-602

## **FEYCOPLAST 771 DS SFC Decklack satin matt**

Solventborne single pack Acrylic  
Copolymerisate intermediate and  
topcoat for use on galvanized or hot  
dip galvanized substrates, aluminium  
or hard PVC.  
Thinner: FEYCOLOR  
Universalverdünnung normal 110-602

4,25 kg 771-0900-3  
8,50 kg 771-0900-3

## **FEYCOPLAST 773 DS Eisenglimmer seidenmatt**

Lösemittelhaltige 1K Acryl-Kopolymeri-  
sat Zwischen- und Deckbeschichtung.  
Mit Eisenglimmer für Einsatz auf  
thermisch oder kaltverzinkten  
(Zinkstaub) Untergründen, Aluminium  
oder Hart-PVC.  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung normal 110-602

## **FEYCOPLAST 773 DS Eisenglimmer satin matt**

Solventborne single pack Acrylic  
Copolymerisate intermediate and  
topcoat. With micaceous iron oxide  
for use on galvanized or hot dip  
galvanized substrates, aluminium or  
hard PVC.  
Thinner: FEYCOLOR  
Universalverdünnung normal 110-602

4,50 kg 773-0912-1  
9,00 kg 773-0912-1

### FEYCOPUR 623 2K PU Eisenglimmer seidenmatt

Lösemittelhaltige 2K PU-Beschichtung mit Eisenglimmer nach DB TL 918 300, Blatt 87 als Zwischen- und/oder dekorative Deckbeschichtung im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau.  
MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPUR Härter 11  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung normal 110-602

### FEYCOPUR 623 2K PU Eisenglimmer satin matt

Solventborne two pack PU coating with micaceous iron oxide according to DB TL 918 300, Blatt 87. Intermediate or decorative topcoat for engineering, steel and equipment constructions.  
MR weight: 10:1 with FEYCOPUR Härter 11  
Thinner: FEYCOLOR  
Universalverdünnung normal 110-602

4,50 kg 623-0912-3  
9,00 kg 623-0912-3

### FEYCOPUR 626 2K PU Einschichtlack

Lösemittelhaltiger 2K PU-Einschichtlack im Stahl-, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau. Ausgezeichnete Haftung, hervorragender Korrosionsschutz. Sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit. Sehr einfach auch dickschichtig zu verarbeiten.  
MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPUR Härter 11  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung normal 110-602

### FEYCOPUR 626 2K PU Einschichtlack

Solventborne two pack PU single layer coating in steel, engineering, plant and vehicle construction. Excellent adhesion, outstanding corrosion protection. Very good weather and UV resistance. Very easy to apply even in thick layers.  
MR weight: 10:1 with FEYCOPUR Härter 11  
Thinner: FEYCOLOR  
Universalverdünnung normal 110-602

#### FEYCOPUR 626, matt

#### FEYCOPUR 626, matt

4,00 kg 626-0900-1  
8,00 kg 626-0900-1  
20,00 kg 626-0900-1

#### FEYCOPUR 626, seidenmatt

#### FEYCOPUR 626, satin matt

4,00 kg 626-0900-3  
8,00 kg 626-0900-3  
20,00 kg 626-0900-3

#### FEYCOPUR 626, seidenglänzend

#### FEYCOPUR 626, semi gloss

4,00 kg 626-0900-5  
8,00 kg 626-0900-5  
20,00 kg 626-0900-5

#### FEYCOPUR 626, glänzend

#### FEYCOPUR 626, glossy

4,00 kg 626-0900-8  
8,00 kg 626-0900-8  
20,00 kg 626-0900-8

### FEYCOPUR 627 2K PU Einschichtlack seidenglänzend

Lösemittelhaltiger 2K PU-Einschichtlack im Stahlbau. Ausgezeichnete Haftung, hervorragender Korrosionsschutz. Sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit. Sehr einfach auch dickschichtig zu verarbeiten.  
MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPUR Härter 626  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung normal 110-602

### FEYCOPUR 627 2K PU Einschichtlack semi gloss

Solventborne two pack PU single layer coating in steel construction. Excellent adhesion, outstanding corrosion protection. Very good weather and UV resistance. Very easy to apply even in thick layers.  
MR weight: 10:1 with FEYCOPUR Härter 626  
Thinner: FEYCOLOR  
Universalverdünnung normal 110-602

4,00 kg 627-0900-5  
8,00 kg 627-0900-5  
20,00 kg 627-0900-5

### FEYCOPUR 629

#### 2K PU Hochglanzlack

Lösemittelhaltiger 2K PU-Decklack, hochglänzend. Hochwertige Deckbeschichtung mit ausgezeichneter Glanzhaltung und Wetterbeständigkeit. MV-Gew: 5:1 mit FEYCOPUR Härter 11 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung normal 110-602

### FEYCOPUR 629

#### 2K PU Hochglanzlack

Solventborne two pack PU topcoat with very high gloss. High quality topcoat with excellent weather resistance and gloss retention. MR weight: 5:1 with FEYCOPUR Härter 11 Thinner: FEYCOLOR Universalverdünnung normal 110-602

4,00 kg 629-0900-9  
8,00 kg 629-0900-9  
20,00 kg 629-0900-9

### FEYCOPUR 635

#### 2K PU Rapid seidenglänzend

Lösemittelhaltiger 2K PU-Decklack mit sehr schneller Trocknung, ausgezeichnete Haftung und sehr guter Wetter- und UV-Beständigkeit. Sehr gute Kratzbeständigkeit. MV-Gew: 8:1 mit FEYCOPUR Härter 11 Verdünnung: FEYCOLOR Rapid Verdünnung 110-635

### FEYCOPUR 635

#### 2K PU Rapid semi gloss

Solventborne two pack PU topcoat with very fast drying, excellent adhesion and weather and UV resistance. Very good scratch resistance.

MR weight: 8:1 with FEYCOPUR Härter 11 Verdünnung: FEYCOLOR Rapid Verdünnung 110-635

3,20 kg 635-0900-5  
6,40 kg 635-0900-5  
16,00 kg 635-0900-5

### FEYCOPUR 647

#### 2K PU NFZ-Lack hochglänzend

Lösemittelhaltiger 2K PU-Nutzfahrzeugdecklack. Hochwertige Beschichtung mit ausgezeichneter Glanzhaltung und Wetterbeständigkeit. VOC < 420 g/l. MV-Gew: 3:1 mit FEYCOPUR HS Härter 85 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung normal 110-602

### FEYCOPUR 647

#### 2K PU NFZ-Lack high gloss

Solventborne two pack PU top coat for commercial vehicles. High quality coating with excellent weather resistance and gloss retention. VOC < 420 g/l. MR weight: 3:1 with FEYCOPUR HS Härter 85 Thinner: FEYCOLOR Universalverdünnung normal 110-602

5,25 kg 647-0900-9

### FEYCOMASTIC 650

#### 2K PU-Lack glänzend

Lösemittelarmer 2K PU-Einschichtlack im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau mit ausgezeichneter Haftung, sehr hohem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Wetter- und UV-Beständigkeit. MV-Gew: 8:1 mit FEYCOPUR Härter 11 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung normal 110-602

### FEYCOMASTIC 650

#### 2K PU-Lack gloss

Low solvent content two pack PU single layer coating in steel, engineering and plant construction with excellent adhesion, very good corrosion protection and excellent weather and UV resistance. MR weight: 8:1 with FEYCOPUR Härter 11 Thinner: FEYCOLOR Universalverdünnung normal 110-602

6,40 kg 650-0900-8  
16,00 kg 650-0900-8

### FEYCOPUR 652

#### 2K PU Einschichtlack seidenglänzend

Lösemittelarmer 2K PU-Einschichtlack im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau mit ausgezeichneter Haftung, sehr hohem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Wetter- und UV-Beständigkeit. MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPUR Härter 11 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung normal 110-602

### FEYCOPUR 652

#### 2K PU Einschichtlack satin glossy

Low solvent content two pack PU single layer coating in steel, engineering and plant construction with excellent adhesion, very good corrosion protection and excellent weather and UV resistance. MR weight: 10:1 with FEYCOPUR Härter 11 Thinner: FEYCOLOR Universalverdünnung normal 110-602

8,00 kg 652-0900-5  
20,00 kg 652-0900-5



## 2K Decklacke · 2K Topcoats

### **FEYCOPUR 661** **2K PU DS-Strukturlack** **seidenglänzend**

Lösemittelhaltiger 2K PU Dickschicht-Strukturlack im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau mit hoher Elastizität, ausgezeichneter Haftung und Wetterfestigkeit.

MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPUR Härter 11  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung normal 110-602

### **FEYCOPUR 661** **2K PU DS-Strukturlack** **semi gloss**

Solventborne two pack PU high build textured paint in engineering, steel and plant constructions with high elasticity, excellent adhesion and weather resistance.

MR weight: 10:1 with FEYCOPUR Härter 11  
Thinner: FEYCOLOR  
Universalverdünnung normal 110-602

8,00 kg 661-0900-6  
20,00 kg 661-0900-6

### **ALPOLAN 665** **2K PU Narbenlack** **seidenmatt**

Lösemittelhaltiger 2K PU-Strukturlack. Narbenlack im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau mit hoher Kratzfestigkeit, ausgezeichneter Haftung und Wetterfestigkeit.

MV-Gew: 4:1 mit ALPOLAN Härter 665  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung normal 110-602

### **ALPOLAN 665** **2K PU Narbenlack** **satin matt**

Solventborne two pack PU textured paint. Smooth texture coating in engineering, steel and plant constructions with high elasticity, excellent adhesion and weather resistance.

MR weight: 4:1 mit ALPOLAN Härter 665  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung normal 110-602

4,00 kg 665-0900-3  
8,00 kg 665-0900-3  
20,00 kg 665-0900-3

## 2K EP Zwischen- und Deckbeschichtung · 2K EP Intermediate and Topcoats

### **FEYCOPOX 535** **2K EP Dickschicht** **seidenglänzend**

Als lösemittelhaltiger 2K EP-Dickschichtlack. Zwischen- oder Deckanstrich, im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau mit ausgezeichneten mechanischen und chemischen Beständigkeiten.

MV-Gew: 5:1 mit FEYCOPOX Härter 03  
Verdünnung: FEYCOLOR  
EP-Spezialverdünnung 110-500

### **FEYCOPOX 535** **2K EP Dickschicht** **semi gloss**

Solventborne two pack EP high build coating. As intermediate or topcoat, in steel, machine and plant construction with excellent mechanical and chemical resistance.

MR weight: 5:1 with FEYCOPOX Härter 03  
Thinner: FEYCOLOR  
EP-Spezialverdünnung 110-500

8,00 kg 535-0900-6  
20,00 kg 535-0900-6

## Bodenbeschichtung · Floor coating

### RELAFLOOR 3470

#### 2K PU HS Bodenbeschichtung seidenglänzend

Lösemittelarme 2K PU-Beschichtung. Farbige UV-beständige Bodenbeschichtung im Innen- und Außenbereich, zum Beispiel für Garagenböden, Werkstätten. MV-Gew: 8:1 mit RELAFLOOR Härter 3470  
Verdünnung: RELAFLOOR  
Verdünnner-Reiniger 110-9580

### RELAFLOOR 3470

#### 2K PU HS Bodenbeschichtung semi gloss

Low solvent 2K PU coating. Colored UV resistant floor covering for interior and exterior use, for example for garage floor, workshops. MR weight: 8:1 with RELAFLOOR Härter 3470  
Thinner: RELAFLOOR  
Verdünnner-Reiniger 110-9580

4,80 kg 1-3470-0900

16,00 kg 1-3470-0900

*im Set mit 0,750 kg / 2,50 kg Härter 3470  
Set with 0.750 kg / 2.50 kg hardener 3470*

### RELAFLOOR 3535

#### 2K EP Bodenbeschichtung seidenglänzend

Lösemittelhaltige 2K EP Bodenbeschichtung. Farbige hoch beständige Bodenbeschichtung im Innenbereich, zum Beispiel für Garagenböden, Lagerhallen und Werkstätten. MV-Gew: 5:1 mit Härter 3535  
Verdünnung: RELAFLOOR  
Verdünnner-Reiniger 110-9580

### RELAFLOOR 3535

#### 2K EP Bodenbeschichtung semi gloss

Solvent-borne 2 pack EP floor coating. Coloured highly resistant floor coating for indoor use. For Example for garage floors, warehouses and workshops. MR weight: 5:1 with Härter 3535  
Thinner: RELAFLOOR  
Verdünnner-Reiniger 110-9580

4,00 kg 1-3535-0900

8,00 kg 1-3535-0900

*im Set mit 1,00 kg / 2,00 kg Härter 3535  
Set with 1.00 kg / 2.00 kg hardener 3535*

### RELAFLOOR 3562

#### 2K EP Bodenbeschichtung seidenglänzend

Lösemittelarme 2K EP-Bodenbeschichtung. Roll- und streichbare, mechanisch hoch belastbare Deckbeschichtung. MV-Gew: 5:1 mit Härter 3560

### RELAFLOOR 3562

#### 2K EP Bodenbeschichtung semi gloss

Low solvent 2K EP floor coating. With roller or brush applicable, high mechanical load capacity topcoat. MR weight: 5:1 with Härter 3560

4,40 kg 1-3562-0900

22,00 kg 1-3562-0900

*im Set mit 1,00 kg / 5,00 kg Härter 3562  
Set with 1.00 kg / 5.00 kg hardener 3562*

## Vorbehandlung / Reinigung · Pretreatment / Cleaning

### FEYCOLOR Entfettungsmittel

Entfettungsmittel mit phosphatierender Wirkung, entzündlich

### FEYCOLOR Entfettungsmittel

Degreasing agent with phosphate efficiency, inflammable

5,00 l 110-206

### FEYCOLOR Zinkreiniger

Netzmittelreiniger für verzinkte Oberflächen

### FEYCOLOR Zinkreiniger

Wetting agent cleaner for galvanized surfaces

5,00 l 110-207

### FEYCOLOR

#### Waschverdünnung AI

### FEYCOLOR

#### Waschverdünnung AI

Cleaning thinner

30,00 l 110-201

200,00 l 110-201

### FEYCOLOR Silikonentferner

### FEYCOLOR Silikonentferner

Silicone remover

1,00 l 110-202

5,00 l 110-202

### FEYCOLOR VOC-Reiniger

### FEYCOLOR VOC-Reiniger

VOC Cleaner

2,50 l 110-203

30,00 l 110-203

**FEYCOLOR**  
**Kunstharzverdünnung**  
schnell

**FEYCOLOR**  
**Kunstharzverdünnung**  
Synthetic thinner, fast

1,00 l 110-301  
5,00 l 110-301  
10,00 l 110-301  
30,00 l 110-301  
200,00 l 110-301

**FEYCOLOR**  
**Kunstharzverdünnung**  
normal

**FEYCOLOR**  
**Kunstharzverdünnung**  
Synthetic thinner, normal

1,00 l 110-302  
5,00 l 110-302  
10,00 l 110-302  
30,00 l 110-302  
200,00 l 110-302

**FEYCOLOR**  
**EP-Spezialverdünnung**  
für EP- und Epoxiester-Lacke

**FEYCOLOR**  
**EP-Spezialverdünnung**  
Special thinner for epoxy systems

5,00 l 110-500  
10,00 l 110-500  
30,00 l 110-500

**RELAFLOOR 9580**  
**Verdünnung-Reiniger**

**RELAFLOOR 9580**  
**Verdünnung-Reiniger**  
Thinner-cleaner

5,00 l 110-9580  
10,00 l 110-9580

**FEYCOLOR**  
**Universalverdünnung**  
schnell

**FEYCOLOR**  
**Universalverdünnung**  
Universal thinner, fast

1,00 l 110-601  
5,00 l 110-601  
10,00 l 110-601  
30,00 l 110-601  
200,00 l 110-601

**FEYCOLOR**  
**Universalverdünnung**  
normal

**FEYCOLOR**  
**Universalverdünnung**  
Universal thinner, normal

1,00 l 110-602  
5,00 l 110-602  
10,00 l 110-602  
30,00 l 110-602  
200,00 l 110-602

**FEYCOLOR**  
**Universalverdünnung**  
langsam, für Airlessverarbeitung

**FEYCOLOR**  
**Universalverdünnung**  
Universal thinner, slow, for airless application

1,00 l 110-603  
5,00 l 110-603  
10,00 l 110-603  
30,00 l 110-603  
200,00 l 110-603

**FEYCOLOR**  
**Universalverdünnung**  
aromatenfrei, schnell

**FEYCOLOR**  
**Universalverdünnung**  
Universal thinner, free of aromatic solvents, fast

1,00 l 110-611  
5,00 l 110-611  
10,00 l 110-611  
30,00 l 110-611  
200,00 l 110-611

**FEYCOLOR**  
**Universalverdünnung**  
aromatenfrei, langsam

**FEYCOLOR**  
**Universalverdünnung**  
Universal thinner, free of aromatic solvents, slow

1,00 l 110-613  
5,00 l 110-613  
10,00 l 110-613  
30,00 l 110-613  
200,00 l 110-613

**FEYCOLOR Rapid Verdünnung**

**FEYCOLOR Rapid Verdünnung**  
Rapid thinner

1,00 l 110-635  
5,00 l 110-635  
10,00 l 110-635  
30,00 l 110-635  
200,00 l 110-635

<b>FEYCOPUR Härter 11</b> schnell	<b>FEYCOPUR Härter 11</b> fast	0,10 kg 114-11-1 0,50 kg 114-11-1 1,00 kg 114-11-1 2,50 kg 114-11-1
<b>FEYCOPUR Härter 11</b> normal	<b>FEYCOPUR Härter 11</b> normal	0,10 kg 114-11-2 0,50 kg 114-11-2 1,00 kg 114-11-2 2,00 kg 114-11-2 2,50 kg 114-11-2
<b>FEYCOPUR Härter 11</b> langsam, zum Rollen und Streichen	<b>FEYCOPUR Härter 11</b> slow, for rolling and brushing	0,10 kg 114-11-9 0,50 kg 114-11-9 1,00 kg 114-11-9 2,50 kg 114-11-9
<b>FEYCOPUR Härter 626</b> kurz	<b>FEYCOPUR Härter 626</b> fast	2,50 kg 114-626-1
<b>FEYCOPUR Härter 626</b> normal	<b>FEYCOPUR Härter 626</b> normal	2,50 kg 114-626-2
<b>FEYCOPUR Härter 626</b> langsam	<b>FEYCOPUR Härter 626</b> slow	2,50 kg 114-626-3
<b>FEYCOPUR HS Härter 85</b> schnell	<b>FEYCOPUR HS Härter 85</b> fast	1,00 kg 114-85-1 2,50 kg 114-85-1 4,00 kg 114-85-1
<b>FEYCOPUR HS Härter 85</b> normal	<b>FEYCOPUR HS Härter 85</b> normal	1,00 kg 114-85-2 2,50 kg 114-85-2 4,00 kg 114-85-2
<b>FEYCOPUR HS Härter 85</b> langsam	<b>FEYCOPUR HS Härter 85</b> slow	1,00 kg 114-85-3 2,50 kg 114-85-3 4,00 kg 114-85-3
<b>FEYCOPUR Härter 279</b>	<b>FEYCOPUR Härter 279</b>	1,00 kg 114-279 2,00 kg 114-279
<b>ALPOLAN Härter 665</b>	<b>ALPOLAN Härter 665</b>	2,00 kg 114-665-2 4,00 kg 114-665-2
<b>FEYCOPOX Härter 03</b> schnell	<b>FEYCOPOX Härter 03</b> fast	1,00 kg 115-03-1 2,00 kg 115-03-1 5,00 kg 115-03-1
<b>FEYCOPOX Härter 03</b> normal	<b>FEYCOPOX Härter 03</b> normal	1,00 kg 115-03-2 2,00 kg 115-03-2 5,00 kg 115-03-2
<b>FEYCOPOX Rapidhärter 07</b> für FEYCOPOX 510 und 533	<b>FEYCOPOX Rapidhärter 07</b> für FEYCOPOX 510 and 533	5,00 kg 115-07

### RELAMIX PLUS Dosieranlage HA 650

Vollautomatisch, PC-gesteuerter Dosier-  
vorgang, Pastenbehälter 3 x 20 ltr. +  
3 x 10 ltr. + 14 x 6 ltr.

### RELAMIX PLUS Tinting Dispenser HA 650

Fully automatic, PC regulated dispensing  
process, paste canisters 3 x 20 ltr. +  
3 x 10 ltr. + 14 x 6 ltr.

960-HA650-20

### RELAMIX PLUS Dosieranlage HA 450

Vollautomatisch, PC-gesteuerter Dosier-  
vorgang, Pastenbehälter 2 x 10 ltr. +  
10 x 6 ltr. + 8 x 3 ltr.

### RELAMIX PLUS Tinting Dispenser HA 450

Fully automatic, PC regulated dispensing  
process, paste canisters 2 x 10 ltr. +  
10 x 6 ltr. + 8 x 3 ltr.

960-HA450-20

### RELAMIX PLUS Komplettmaschine

203000, 4 x Mischetage 5 x 3 ltr, mit  
Standardmotor IP54

### RELAMIX PLUS Complete Machine

203000, 4 x mixing module 5 x 3 ltr,  
with standard motor IP54

8-2495400001S

### RELAMIX PLUS PC

### RELAMIX PLUS PC

960-PC

### RELAMIX PLUS TFT MONITOR

### RELAMIX PLUS TFT MONITOR

960-TFT

### RELAMIX PLUS Waage 30K0.1 30kg

Nicht eichfähig

### RELAMIX PLUS Scale 30K0.1 30kg

Not verifiable

960-W30100

### RELAMIX PLUS Mischer „Chameleon“

Biaxialer gyroskopischer Mischer für  
Metall- und Kunststoffgebände bis 35 kg.

### RELAMIX PLUS Mixer „Chameleon“

Biaxial gyroscoptic mixer for metal and  
plastic cans with a maximum weight of  
35 kg.

8-697160010

### RELAMIX PLUS Color Finder

### RELAMIX PLUS Color Finder

8-169620000

### RELAMIX PLUS Labeldrucker Brother QL-570

### RELAMIX PLUS Label Printer Brother QL-570

960-LABEL

### RELAMIX PLUS Etikettenrolle

Für Brother QL-570,  
DK-22225, 38 mm

### RELAMIX PLUS Etikettenrolle

For Brother QL-570,  
DK-22225, 38 mm

960-LABELET-1

### RELAMIX PLUS Farbton-Etikett

Ø70 mm, 500 Stück/Rolle

Deutsch

Englisch

### RELAMIX PLUS Color Label

Ø70 mm, 500 pc/roll

German

English

991-0070

991-0071

### RELAMIX PLUS Rührdeckel 3,5 l

Für RELAMIX PLUS Komplett-  
maschine 203000 (Fillon)

### RELAMIX PLUS Dispensing Lid 3,5 l

For RELAMIX PLUS complete  
machine 203000 (Fillon)

8-249910001S

### RELAMIX PLUS Rührdeckel 3,5 l

Für RELAMIX PLUS Komplett-  
maschine TECMEC

### RELAMIX PLUS Rührdeckel 3,5 l

For RELAMIX PLUS complete  
machine TECMEC

960-C350412

### RAL Karten K1

### RAL Cards K1

894-004

\*Nettopreis / net price



## RAL-Farbtöne nach Preisgruppen

Farbton RAL	Preis-gruppe	Farbton RAL	Preis-gruppe	Farbton RAL	Preis-gruppe	Farbton RAL	Preis-gruppe	Farbton RAL	Preis-gruppe	Farbton RAL	Preis-gruppe
1000	1	3000	3	5000	2	6000	1	7000	1	8000	1
1001	1	3001	3	5001	1	6001	1	7001	1	8001	1
1002	1	3002	3	5002	2	6002	2	7002	1	8002	1
1003	2	3003	3	5003	2	6003	1	7003	1	8003	2
1004	2	3004	3	5004	1	6004	2	7004	1	8004	1
1005	2	3005	3	5005	1	6005	1	7005	1	8007	1
1006	2	3007	2	5007	1	6006	1	7006	1	8008	1
1007	2	3009	1	5008	1	6007	2	7008	1	8011	1
1011	1	3011	3	5009	1	6008	2	7009	1	8012	1
1012	2	3012	2	5010	1	6009	1	7010	1	8014	1
1013	1	3013	2	5011	1	6010	2	7011	1	8015	1
1014	1	3014	2	5012	1	6011	1	7012	1	8016	1
1015	1	3015	1	5013	2	6012	1	7013	1	8017	2
1016	2	3016	2	5014	1	6013	1	7015	1	8019	1
1017	2	3017	2	5015	1	6014	3	7016	1	8022	2
1018	2	3018	2	5017	1	6015	1	7021	1	8023	3
1019	1	3020	3	5018	1	6016	1	7022	1	8024	1
1020	1	3022	2	5019	2	6017	2	7023	1	8025	1
1021	2	3027	3	5020	1	6018	2	7024	1	8028	1
1023	2	3031	3	5021	1	6019	1	7026	1		
1024	1			5022	3	6020	1	7030	1	9001	1
1027	2	4001	2	5023	1	6021	1	7031	1	9002	1
1028	3	4002	2	5024	1	6022	2	7032	1	9003*	1
1032	2	4003	2			6024	2	7033	1	9004	1
1033	2	4004	3			6025	1	7034	1	9005	1
1034	2	4005	2			6026	1	7035	1	9006	2
		4006	3			6027	1	7036	1	9007	2
2000	3	4007	3			6028	1	7037	1	9010	1
2001	2	4008	2			6029	2	7038	1	9011	1
2002	3	4009	1			6032	1	7039	1	9016*	1
2003	2	4010	3			6033	1	7040	1	9017	2
2004	3					6034	1	7042	1	9018	1
2008	3							7043	1		
2009	3							7044	1		
2010	2							7045	1		
2011	3							7046	1		
2012	3							7047	1		

\*nicht in KH-Qualitäten lieferbar / not available in KH-qualities

# Allgemeine Lieferung- und Zahlungsbedingungen, Fassung vom 1.3.2011

## I. Geltungsbereich:

Unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Geschäfts- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen unseres Geschäftspartners, sei es Käufer oder Verkäufer, erkennen wir nicht an; es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden. Die Ansprüche des Käufers aus dem Vertragsverhältnis können ohne unsere Zustimmung nicht abgetreten werden.

## II. Preise:

1. Die vereinbarten Preise verstehen sich netto ab Werk und gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Falls bis zum Liefertag, der vier Wochen nach Vertragsabschluss liegt, Änderungen der Preisgrundlagen eintreten, z. B. durch Preiserhöhungen für Grundstoffe oder Lohnerhöhungen, behalten wir uns eine entsprechende Anpassung unserer Preise vor. Für Aufträge, für die keine Preise vereinbart sind, gelten unsere am Liefertag gültigen Preise.
3. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich spätestens jedoch binnen 14 Tagen nach Empfang widerspricht.

## III. Lieferungen:

1. Wir sind berechtigt, die bestellten Mengen und Gewichte mit einer Über- oder Unterlieferung bis zu +/- 10 % ohne weitere schriftliche oder mündliche Absprache mit unserem Geschäftspartner zu liefern und zu berechnen.
2. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht fest vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort abzuholen. Kommt der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder zu lagern. Wir haften in diesem Falle nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Im Falle der Lagerung der Ware sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche in Rechnung zu stellen.
3. Sofern abweichend von Abs. III.2 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges mangels besonderer Weisung nach unserem Ermessen. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
4. Die Einhaltung der Lieferfristen setzt voraus, dass der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen gemäß diesen Bedingungen nachgekommen ist.
5. Die Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung aller Ausführungseinzelheiten. Lieferfristen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Absendung ab Werk.

## IV. Anwendungstechnische Beratung:

Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von den eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

## V. Zahlung:

1. Die Zahlung hat unabhängig vom Eingang der Ware und unbeschadet des Rechts auf Mängelrüge zu erfolgen. Aufrechnung und Zurückbehaltung wegen Gegenansprüchen des Käufers sind ausgeschlossen, es sei denn, wir haben diese Ansprüche anerkannt oder sind rechtskräftig dazu verurteilt worden.
2. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen. Der Schuldner ist ferner verpflichtet, alle Mahnkosten zu ersetzen.

## VI. Eigentumsvorbehalt:

1. Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Zahlung sämtlicher auch künftiger entstehender Forderungen aus der Geschäftsbeziehung. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnungen aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen

verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab. Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
4. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
5. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
6. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v. H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
7. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.

## VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen. Offene Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen nach Empfang schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind spätestens innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
2. Bei ordnungsgemäß erhobenen und begründeten Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl zur Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
3. Sämtliche Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach Erhalt der Ware durch den Käufer, sofern die gelieferten Waren nicht entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.

## VIII. Haftung:

Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind. Die in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet, wobei die Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

## IX. Gerichtsstand

Erfüllungsort ist unser Sitz Regensburg. Als Gerichtsstand wird Regensburg vereinbart.

## X. Sonstige Bestimmungen

Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Regelungen des internationalen Privatrechts anwendbar. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.4.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG – „Wiener Kaufrecht“) ist ausgeschlossen. Daten des Käufers werden von uns gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.

# RELAMIX PLUS Color Finder

Produktmerkmale:

**Einfache Benutzung:** Intuitiv bedienbar und mit integriertem Tutorial

**Integriertes Mikrofon:** Jede Messung kann mit einer Tonaufnahme gespeichert werden

**Desktop-Software:** Optimal zur weiteren Verarbeitung am Desktop-Computer

**Optimierte Farbauswahl:** Erfassung und Identifizierung mit einem Tastendruck

**Daten speichern:** Speicherung von bis zu 100 Messungen

**Umfassend:** Farbmessung von verschiedensten Materialien und Oberflächen

**Integrierte Farbkollektionen:** Viele Standardfarbfächer verfügbar

**Praktisch und handlich:** Leichtes Handgerät mit Akku,  
Aufladung per USB

Nicht für Metallic- und Perleffektfarben geeignet!



## Systemanforderungen:

- ✓ Microsoft Windows XP,  
Microsoft Vista oder Microsoft Windows 7 mit installiertem neuesten Service Pack
- ✓ Mindestens 512 MB RAM, 1 GB oder mehr empfohlen
- ✓ Intel Pentium 4/AMD Athlon XP oder leistungsstärkerer Prozessor
- ✓ 400 MB frei verfügbarer Festplattenspeicher
- ✓ USB-Anschluss
- ✓ Monitorauflösung: mindestens 1024 x 768 Pixel (mit True Color)
- ✓ Netzwerkkarte und Internetanschluss